

Serie 32.88



									Artikelnummers		
50	23	60x60	42x42	6,1	70	□	50		326.880.500	326.880.503	726.880.500
50	23	60x60	42x42	6,1	70	□	50		326.884.500	326.884.503	726.884.500
75	25	60x60	42x42	6,1	100	□	75		326.880.750	326.880.753	726.880.750
75	25	60x60	42x42	6,1	100	□	75		326.884.750	326.884.753	726.884.750
100	25	60x60	42x42	6,1	126	□	80		326.880.100	326.880.103	726.880.100
100	25	60x60	42x42	6,1	126	□	80		326.884.100	326.884.103	726.884.100

Omschrijving

Wielen:

serie 88 - kunststof velg, grijze thermo rubber band, glijdlager of kogellager.

Vorken:

serie 32 - geperst plaatstaal verzinkt, zwenkvorken met dubbele kogeldraaikrans.

Rem:

wiel en draaikrans blokkering.

Bevestigingssoorten:

zie afbeeldingen
en pag. 20-900

****Uitvoering wiel kan afwijken van getoonde foto!!**



bev. 6 plaatbevestiging




bev. 3 inbusbout
M10x30



bev. 2
vierkante
expande voor
buis



bev. 5 ronde
expander voor
buis



kogellager
uitvoering



Serie 32.88



						Artikelnummers	
50	23	69	11	□	50	320.880.500	320.880.503
50	23	69	11	□	50	320.884.500	320.884.503
75	25	99	11	□	75	320.880.750	320.880.753
75	25	99	11	□	75	320.884.750	320.884.753
100	25	125	11	□	80	320.880.100	320.880.103
100	25	125	11	□	80	320.884.100	320.884.103

Omschrijving

Wielen:

serie 88 - kunststof velg, grijze thermo rubber band, glijdlager of kogellager.

Vorken:

serie 32 - geperst plaatstaal verzinkt, zwenkvorken met dubbele kogeldraaikrans.

Rem:

wiel en draaikrans blokkering.

Bevestigingssoorten:

zie afbeeldingen
en pag. 20-900

****Uitvoering wiel kan afwijken van getoonde foto!!**



bev. 6 plaatbevestiging




bev. 3 inbusbout
M10x30



bev. 2
vierkante
expander voor
buis



bev. 5 ronde
expander voor
buis



kogellager
uitvoering



Glijdlager uitvoering

BEVESTIGINGSSOORTEN VOOR APPARATENWIELEN

Bevestigingssoorten

voor gaffeltypes 36, 34, 32



bev. 6:
plaatbevestiging



bev. 0:
boutgatbevestiging



bev. 3:
bevestiging dmv
inbusbout



bev. 5:
expander voor
ronde buis



bev. 2:
expander voor
vierkante buis

Expanderbevestigingen

Zwenkwieken met een bevestigingsgat in de gaffelkop kunnen worden geleverd met expanders voor bevestiging in ronde of vierkante buis. Een expanderbevestiging bestaat over het algemeen uit een lange inbusbout (meestal M10 x 30 mm, M10 x 80 mm of M12 x 80 mm), compleet met onder- en bovenconus en rubber of kunststof expander.

Werking: door het aandraaien van de inbusbout onder de zwenkkop van de gaffel zet de expander uit en klemt zich vast in de buis. In onderstaande tabel staat het bereik van de expanders aangegeven. Deze moet corresponderen met de inwendige buisafmeting.

Specificaties en artikelnummers

expanders voor zwenkgaffels met bevestigingsgat \varnothing 12,2 mm

voor buismaat \varnothing mm	artikelnummers	voor buismaat vkt mm	artikelnummers
17,8 - 19,7	365.909.180	21,0 - 21,9	362.909.210
19,8 - 21,7	365.909.200	22,0 - 24,0	362.909.220
21,8 - 24,7	365.909.220	25,8 - 29,5	362.909.260
24,8 - 28,7	365.909.250	28,6 - 29,5	362.909.290
28,8 - 32,7	365.909.290	29,6 - 32,7	362.909.300
		34,6 - 37,0	362.909.350

expanders voor zwenkgaffels met bevestigingsgat \varnothing 10,2 mm

voor buismaat \varnothing mm	artikelnummers	voor buismaat vkt mm	artikelnummers
15,5 - 17,4	325.909.160	17,0 - 20,9	322.909.180
17,5 - 19,4	325.909.180	21,0 - 24,9	322.909.220
19,5 - 21,9	325.909.200	25,0 - 26,4	322.909.260
22,0 - 25,4	325.909.220	26,5 - 30,0	322.909.270
25,5 - 28,0	325.909.260		
28,0 - 29,4	325.909.280		
29,0 - 32,0	325.909.290		